

# FUGARE

## KULLANIMA HAZIR SİLİKONLU SERAMİK DERZ DOLGUSU

### TANIMI:

FUGARE kullanıma hazır silikonlu derz dolgusu, akrilik reçine esaslı, küf ve mantar oluşumuna karşı dirençli, esnek çatlama ve çökme yapmayan, suya dayanıklı iç ve dış mekân kullanımına uygun seramik derz dolgusudur.

### KULLANIM ALANLARI:

Seramik fayans mermer ve granit gibi kaplama malzemelerinin 1-5 mm aralığındaki derz boşluklarının doldurulmasında ve eski seramik derzlerinin üzerinin kaplanmasında güvenle kullanılır. Yüksek esnekliği sayesinde iç ve dış mekânda, duvarda ve zeminde mükemmel bir sonuç verir.

- Banyo balkon ve mutfak gibi mekânların duvar ve zeminlerinde,
- Cam mozaik derzlerinde,
- İç ve dış mekânda dekoratif dolgu malzemesi olarak kullanılır.

**Önemli uyarı:** Yüzme havuzu gibi sürekli su teması olan alanlarda kullanımı önerilmez. Diğer tüm yüzeylerde kullanım için teknik departmanımızla iletişime geçiniz.

### TEKNİK ÖZELLİKLER:

Renk	: Standart rengi beyazdır. Talep miktarına bağlı olarak istenilen renkte üretilebilir.
pH	: 7,8-9,0
Katı Madde	: %80-85
Yoğunluk	: 1,7-1,8 g/cm <sup>3</sup>
Dokunma kuruması	: 1-1,5 saat (NŞA)
Tam kuruma	: 4 saat (NŞA)

### AVANTAJLARI:

Hızlı kuru, uygulaması kolay ve pratiktir.

FUGARE tüp ambalaj ucundaki aplikatör, derz dolgusunun kusursuz ve pratik bir şekilde fayans aralarına uygulanmasını sağlar. Bu sayede kullanılan derz dolgu malzemesinin sarfiyatı önemli ölçüde azalır ve temiz bir uygulama yapılmasına olanak sunar.

### UYGULAMA:

FUGARE silikonlu derz dolgusunu uygulama esnasında, yüzey ve hava sıcaklığının +5 °C ile +30 °C arasında olmasına dikkat ediniz. Uygulama öncesi alttaki yapıştırıcı kürlenmiş olmalıdır. Derz araları tutunmayı önleyecek kalıntılardan, yüzey de tozdan arındırılmış ve temiz olmalıdır. Tüpün ucunda bulunan gaga uç derz yüzeyi üzerinde gezdirilmeli ve tüp sıkılarak uygulanmalıdır. Uygulama sonrası FUGARE, özel spatulası ile kalıntı yapmayacak şekilde derzler yedirilerek sıyrılmalı ve kalan kısımlar nemli bir sünger ile ilk 30-60 dakika içerisinde tam kurumadan temizlenmelidir. Derz arası derinliği maksimum 5 mm olmalıdır. Daha fazla derinlikte yüzeylere yapılan uygulamalarda derz çökme yapabilir. Bu durumda yüzeyin kurummasının ardından ikinci bir FUGARE uygulaması yapılması gerekmektedir. Çalışma süresi 5-10 dk olup üzerinde yürüebilme süresi 4 saattir. Ortamın nem ve sıcaklığına bağlı olarak, uygulamadan 24-36 saat sonra, suya karşı dayanım kazanır.

### ALET TEMİZLİĞİ:

Aletler kullanımdan hemen sonra su ile, kuruduktan sonra mekanik yollarla temizlenebilir.

### TÜKETİM:

Derz derinliği ve genişliğine bağlı olarak değişkendir.

### AMBALAJ:

350 gram plastik tüp ambalaj

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)



**DEPOLAMA - RAF ÖMRÜ:**

Orijinal ambalajında ve kapağı kapalı şekilde, +5 °C ile 25 °C arasında kuru ortamlarda muhafaza edilmelidir. Direkt güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Son kullanma tarihi ambalajın üst kısmında yer almaktadır. Üretim tarihi son kullanma tarihinden 3 yıl öncedir.

**UYARILAR:**

Göz ve cilt temasından sakınınız.

Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz. Uygulamada hava sıcaklığı, nem oranı ve yüzeyin su emiciliği yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterleri bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

[www.emulzer.com.tr](http://www.emulzer.com.tr)

