

BİTÜM MASTİK - SA

ISLAK ZEMİNLERDE VE YAĞIŞLI HAVADA KULLANILAN ELASTİK DERZ MASTİĞİ

TANIMI:

Bitüm ve kauçuk esaslı süper elastik sızdırmazlık ve yapıştırma macunu

KULLANIM ALANLARI:

Birleşme fugalarında, baca diplerinde su geçirimsizliği, dolgu ve tamir amaçlı kullanılır. Çatı pencereleri montajında, havalandırma, anten ve boru çıkışlarında, su altı genişleme derzlerinde su geçirimsizliği için kullanılır. Bitümlü membranların yapıştırılmasında, montaj ve tamirinde kullanılır. Bitümlü shingle yapıştırma ve tamirinde kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

ESASI	:Elastomerik Bitüm-Kauçuk Solüsyonu
RENK	:Siyah
UYGULAMA ISISI	:MİN. +8°C ila +35C
MAKSİMUM FUGA GENİŞLİĞİ	:5mm
SARFIYAT	:Profil Ebadına Bağlı
ELASTİKİYET	:-20C/+90C arasında Elastiktir.
YOĞUNLUK	: 0,98 gr/cm ³
KURUMA	:DOKUNMA : 2 SAAT BASMA :12 SAAT NİHAİ :48 SAAT

AVANTAJLARI:

Özel formülü sayesinde yağışlı havada dahi uygulanabilir. Islak ve hatta sualtındaki yüzeylere dahi mükemmel yapışır. Bitümlü membran, shingle, asfalt esaslı malzemeler, beton, tuğla, ahşap, metal üzerinde kullanılabilir. Kullanıma hazır ve soğuk uygulamalıdır. Sıcak havada akma yapmaz; soğuk havada elastikiyetini korur. Zamanla elastikiyetini kaybetmez.

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Uygulama yapılacak yüzeyler tozsuz, yağsız ve temiz olmalıdır. Gevsek parçalar ayıklanmalıdır. Yüzeyler ve derz kenarları tel fırça, spiral motoru veya kumlama yoluyla temizlenmelidir. Mümkünse derz boşluğuna basınçlı hava tutulmalıdır.

UYGULAMA:

Kartuşun ucunu derz genişliğine uygun olarak kesiniz. Malzeme fuga veya derze sıkıldıktan sonra 10-15 dakika içerisinde nemli ispatula ile yüzeyini düzeltiniz. Islak yüzeylerde uygulama yapılırken, kartuşun ucu kuvvetle bastırılmalıdır. Yapıştırma işlemlerinde ürün bir yüzeye uygulandıktan 10-15 dakika sonra diğer yüzeye birleştirilmelidir.

ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan aletler EMÜLZER® LEKE ÇIKARICI ile temizlenebilir.

SARFIYAT:

Profil ebadına bağlıdır.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Açılmamış orijinal ambalajında raf ömrü imal tarihinden itibaren en az 12 aydır. Karton koliler sudan ve rutubetten korunmalıdır. Direk güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

AMBALAJ:

BARKOD NO : 8697416530683
KARTON KOLİDE 25 X 310 ml KARTUŞ

UYARILAR:

Yanıcı maddeler içerdiğinden, uygulama sırasında sigara içilmez, ateş yakılmaz ve kıvılcım üretebilecek aletler(vantilatör vs.) kullanılmaz(S 16).

Kuruyana kadar zehirli gaz çıkardığından, kapalı yerlerde kullanılması gerektiğinde cebri havalandırma sağlanmalı ve sağlık tedbirleri alınmalıdır.(S 38-23)

Kartuş kapağını açık bırakmayınız.(S 7)

Direk güneş ışığına ve sıcağa maruz bırakmayınız.(S 3/15)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S 2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S 24/25)

Göz ve deri ile teması halinde derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

Çalışma esnasında uygun eldiven ve koruyucu gözlük kullanınız.(s24/25)

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.