

PERMO AKRİL

AKRİLİK ESASLI BETON KÜR MALZEMESİ

TANIMI:

PERMO AKRİL betondaki su kaybını önleyen, kullanıma hazır, uygulaması kolay, akrilik esaslı, sıvı kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI:

PERMO AKRİL kür malzemesi, hızlı su kaybını önlemek üzere taze dökülmüş beton üzerine bir film tabakası teşkil edecek şekilde püskürtülür. Betonun normal priz tepkimelerini etkilemeden kürlenmesini ve maksimum performansına ulaşmasını sağlar.

PERMO AKRİL özellikle geniş ve açık beton yüzeylerde kullanılır.

Bunlardan bazıları:

Konut, AVM ve iş merkezleri

Kür gerektiren genel beton üretimleri

Teraslar

Şev duvarları

Sulama kanalları

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Kimyasal Yapı	Akrilik Esaslı
Yoğunluk	0,95 ± 0,05 (g / cm ³)
Görünüm	Beyaz, sıvı
Uygulama Sıcaklığı	En az +5 °C

AVANTAJLARI:

- Plastik rötrenin neden olduğu çatlamları azaltır.
- Betonun hedef dayanımına ulaşmasına yardımcı olur.
- Yüzeydeki tozumu azaltır.
- Don dayanımını artırır.
- Kanaviçe, çuval vb. kaplama ve sulama gibi pahalı ve yorucu metotların yükünü hafifletir.
- Sonradan üzerine kaplama (sıva, şap, boya, seramik ve epoksi kaplama) yapılması planlanan yüzeylerde kullanılır. Doğrudan üzerine çimento ve alçı esaslı sıva uygulamaları yapılabilir.
- İç ve dış mekan uygulamalarına uygundur.
- Solventsizdir, bu nedenle insan sağlığına zarar vermez.

UYGULAMA:

Yüzey Koşulları

Yatay yüzeylerde uygulama, yüzeydeki terleme suyunun kaybolmasından ve istenen yüzey düzeltme işlemleri tamamlandıktan hemen sonra yapılmalıdır (sıcaklığa bağlı olarak 0,5 ile 2 saat arası beklenmelidir). Düşey yüzeylerde kalıp alındıktan sonra uygulanmalıdır.

Uygulama

PERMO AKRİL, kullanıma hazırdır; bu nedenle su ile seyreltilmemelidir. Kullanmadan önce PERMO AKRİL' i iyice çalkalayınız.

PERMO AKRİL, el tabancası veya kompresörlü hava püskürtme makineleriyle yüzeye sürekli ve ince bir film tabakası halinde püskürtülecek şekilde geliştirilmiştir. Düşük basınçlı bir püskürtme ekipmanı ile yüzeyde göllenme oluşturmadan uygulayınız. Geniş yüzeylere veya bir dizi beton elemana arka arkaya uygulanacaksa, otomatik bir püskürtme sistemi ile uygulanabilir.

PERMO AKRİL uygulanan bölgeyi tam olarak kuruyuncaya kadar yağmurdan koruyunuz ve üzerinde gezmeyiniz.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr



ALET TEMİZLİĞİ:

Kullanılan alet ve uygulama ekipmanlarını kullanımdan hemen sonra sıcak su ile temizleyiniz. Malzeme sertleşmiş ise sıcak suyla ve mekanik yolla temizlenebilir.

SARFIYAT:

Sarfiyat rüzgâr, nem ve sıcaklığa bağlıdır. Genel olarak yaklaşık 0.25 kg/m² kullanılır.

AMBALAJ:

25 kg Bidon
200 kg Varil

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA:

Raf ömrü, açılmamış orijinal ambalajında doğrudan güneş ışığından ve dondan koruyarak +5°C ile +35°C arasında depolandığında imal tarihinden itibaren 12 aydır.
Dondan ve güneşten koruyunuz.

UYARILAR:

Dondan koruyunuz.

Kutu kapağını açık bırakmayınız.(S7)

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.(S2)

Bütün kimyasal maddelerle yapılan çalışmalarda gözler ve cilt korunmalıdır.(S24/25)

Direkt güneş ışığına ve sığağa maruz bırakmayınız.(S3/15)

Boş ambalajlar içme suyu depolamak için kullanılmaz.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlandığından, yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklemes.
Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No 73 Küçükköy 34100 İstanbul

Telefon: +90(212)5372500 PBX – Telefaks +90(212) 6172380

www.emulzer.com.tr

