

EMÜLZER THIOSEAL ASTAR

POLİSÜLFİT DERZ DOLGU MASTİĞİ ASTARI

TANIMI:

Polisülfid derz dolgu mastiğine uygun, reçine-solvent esaslı bir astardır.

KULLANIM ALANLARI:

Polisülfid derz dolgu mastiğinin kullanıldığı yerlerde, özellikle beton derzlerinde, beton, çelik, ahşap ile derz dolgu mastiğinin daha iyi yapışması için kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Temel Özellikler	Sonuç
Renk	Şeffaf
Yoğunluk	0,87 kg/L
Sarfiyat	0,15 – 0,20 kg/m ²
Uygulama Sıcaklığı	min + 5°C / max + 30°C

UYGULAMA:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü toz, yağ vb. yapışmayı önleyici maddelerden arındırılmış olmalıdır. THIOSEAL ASTAR, polisülfid esaslı derz dolgu mastiğinin uygulanmasından önce beton yüzeylere fırça ile sürülür. Astar uygulandıktan 30 dakika sonra polisülfid mastik uygulanır.

DEPOLAMA-RAF ÖMRÜ:

Açılmamış orijinal ambalajında üretim tarihinden itibaren 6 aydır. Dondan ve direkt güneş ışınlarına maruziyetten korununuz.

AMBALAJ:

Net: 1 Litre

UYARILAR:

Gaz / Duman veya buharını solumayınız.

Kabı sıkıca kapalı tutun.

Direkt güneş ışığından ve ısıdan kaçınınız.

Yanıcıdır. Ateş kaynaklarından uzak tutun - Sigara içmeyin.

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

Her türlü kimyasal ile çalışırken gözler ve cilt korunmalıdır.

Yutulduğunda, hemen doktora başvurunuz.

Temas etmesi halinde, derhal bol su ile gözleri yıkayınız.

Bu teknik föy genel şartlar dikkate alınarak hazırlanmıştır. Uygulamada, hava sıcaklığı, nem ve yüzeyin emiş gücü yukarıda belirtilen değerleri etkileyebilirler.

Yukarıda yeterli bulunmayan detaylar için yazılı bilgi alınız. Aksi takdirde bilgi yetersizliğinden kaynaklanan hatalar, firmamıza sorumluluk yüklenmez.

Bu teknik bülten, bu ürünle ilgili önceki bültenleri geçersiz kılar.

EMÜLZER ASFALTEVİ TECRİT MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Cebeci Caddesi No:73 Küçükköy 34100 İstanbul / TURKEY

Phone:+90(212)5372500 PBX Facsimile:+90(212)6172380

www.emulzer.com.tr

